

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3214.100

Date : 30.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3214.100

created: 30.09.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Исполнение:	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание:	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Степень защиты NEMA:	UL Type 1
Комплект поставки:	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
Указание:	Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером

Описание продукта

Полная мощность охлаждения:	L 35 W 10 при 200 л/ч: 0,6 kW L 35 W 10 при 400 л/ч: 0,7 kW
Мощность (свободного воздушного потока):	внутренний контур при 50 Гц: 280 m³/h внутренний контур при 60 Гц: 310 m³/h
Номинальное рабочее	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

напряжение:	
Размеры:	Ширина: 200 mm Высота: 500 mm Глубина: 100 mm
Регулирование температуры:	Электромагнитный клапан с термостатическим управлением
Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Диапазон установок: +20 °C...+55 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C
Хладагент/объем:	Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
Рабочий цикл:	100 %
Номинальная мощность P_{эл}:	При 50 Гц: 36 W При 60 Гц: 37 W
Номинальный ток макс.:	При 50 Гц: 0,17 A При 60 Гц: 0,18 A
Защитный автомат/плавкий предохранитель:	2 A
Допустимое давление (p макс.):	1 бар - 10 бар
Контроль температуры:	Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 A, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C)
Гидравлические подключения:	Муфта для шланга ½"
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Упаковка:	1 шт.
Вес:	7 kg
EAN:	4028177232853
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712
Описание продукта:	СК воздухо-водяной теплообменник, настенный, 0,6 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц,

Сертификаты

Сертификаты:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
--------------	---

Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
--------------	------------------------------------

Пояснения:	Декларация о соответствии
------------	---------------------------