

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Воздухо-водяные теплообменники настенный HD – SK 3214.700

Date : 30.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Воздухо-водяные теплообменники настенный HD – SK 3214.700

created: 30.09.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Описание:	Воздухо-водяной теплообменник для производств с высокими требованиями по гигиене в пищевой промышленности – оптимальное дополнение к программе Rittal Hygienic Design. Конструкция с возможностью мойки снижает риск отложения грязи и обеспечивает сохранность пищевых продуктов.
Преимущества:	Гигиеничная конструкция с возможностью мойки Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости Выступающие по периметру сменное силиконовое уплотнение предотвращает скапливание грязи между корпусом и воздухо-водяным теплообменником
Материал:	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность:	Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 56/59
Степень защиты NEMA:	NEMA 4X
Комплект поставки:	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
Указание:	Для достижения степени защиты IP 66/69 согл. МЭК 60 529, необходимо полностью избегать попадания внешнего воздуха через отверстие для отвода конденсата.

Описание продукта

Полная мощность охлаждения:	L 35 W 10 при 200 л/ч: 0,6 kW L 35 W 10 при 400 л/ч: 0,65 kW
Мощность (свободного воздушного потока):	внутренний контур при 50 Гц: 280 m ³ /h внутренний контур при 60 Гц: 310 m ³ /h
Номинальное рабочее напряжение:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Размеры:	Ширина: 220 mm Высота: 526 mm Глубина: 100 mm
Регулирование температуры:	Электромагнитный клапан с термостатическим управлением
Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Диапазон установок: +20 °C...+60 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C
Рабочий цикл:	100 %
Номинальная мощность P_{эл}:	При 50 Гц: 33 W При 60 Гц: 34 W
Номинальный ток макс.:	При 50 Гц: 0,16 A При 60 Гц: 0,14 A
Защитный автомат/плавкий предохранитель:	2 A
Допустимое давление (p макс.):	1 бар - 10 бар
Контроль температуры:	Встроенный термостат, с переключающим контактом, коммутационная способность 16 A, диапазон установок +20 °C ... +60 °C (заводская установка +35 °C)
Гидравлические подключения:	G 3/8" наружная резьба
eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
Упаковка:	1 шт.
Вес:	6 kg
EAN:	4028177806399
ETIM 7.0:	EC002515
ETIM 6.0:	EC002515

eCl@ss 8.0/8.1:	27180712
eCl@ss 6.0/6.1:	27180712
Описание продукта:	SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, HD, 0,65 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц с управляемым термостатом магнитным клапаном, ШВГ: 220 x 526 x 100 мм
Сертификаты	
Сертификаты:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Сертификаты:	DGUV Сертификат/Декларация соответствия
Пояснения:	Декларация о соответствии