

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3375.100

Date : 28.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Воздухо-водяные теплообменники настенные – SK 3375.100

created: 28.09.2021 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукта

<b>Исполнение:</b>	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
<b>Описание:</b>	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 55
<b>Степень защиты NEMA:</b>	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
<b>Комплект поставки:</b>	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
<b>Указание:</b>	Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером

## Описание продукта

<b>Полная мощность охлаждения:</b>	L 35 W 10 при 400 л/ч: 5 kW
<b>Мощность (свободного воздушного потока):</b>	внутренний контур при 50 Гц: 1500 м³/h внутренний контур при 60 Гц: 1500 м³/h
<b>Номинальное</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

<b>рабочее напряжение:</b>	
<b>Размеры:</b>	Ширина: 450 mm Высота: 1400 mm Глубина: 220 mm
<b>Регулирование температуры:</b>	Базовый контроллер (заводская установка + 35 °C)
<b>Диапазон температур:</b>	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °C...+70 °C Диапазон установок: +20 °C...+55 °C Подача воды: +1 °C...+30 °C
<b>Хладагент/объем:</b>	Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
<b>Рабочий цикл:</b>	100 %
<b>Номинальная мощность P<sub>эл</sub>:</b>	При 50 Гц: 172 W При 60 Гц: 172 W
<b>Номинальный ток макс.:</b>	При 50 Гц: 1,45 A При 60 Гц: 1,45 A
<b>Защитный автомат/плавкий предохранитель:</b>	4 A
<b>Допустимое давление (p макс.):</b>	1 бар - 10 бар
<b>Гидравлические подключения:</b>	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	39 kg
<b>EAN:</b>	4028177495715
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002515
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002515
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180712
<b>Описание продукта:</b>	СК воздухо-водяной теплообменник, настенный, 5 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, гидравлические детали: медь/латунь, ШВГ: 450 x 1400 x 220 мм

## Сертификаты

<b>Сертификаты:</b>	Approval overview CSA UL + C-UL - FTТА UR + C-UR
---------------------	---

<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия
---------------------	------------------------------------

<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии
-------------------	---------------------------