

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Воздухо-водяные теплообменники потолочный – SK 3210.500

Date : 08.10.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Воздухо-водяные теплообменники потолочный – SK 3210.500

created: 08.10.2021 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукта

<b>Исполнение:</b>	Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
<b>Описание:</b>	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 55 Указание: IP 65 возможно по запросу
<b>Комплект поставки:</b>	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал

## Описание продукта

<b>Полная мощность охлаждения:</b>	L 35 W 10 при 400 л/ч: 4 kW
<b>Мощность (свободного воздушного потока):</b>	внутренний контур при 50 Гц: 815 m³/h внутренний контур при 60 Гц: 925 m³/h
<b>Номинальное рабочее напряжение:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Размеры:</b>	Ширина: 597 mm Высота: 417 mm Глубина: 475 mm

<b>Регулирование температуры:</b>	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °С)
<b>Диапазон температур:</b>	Диапазон температур (окружающая среда): +1 °С...+70 °С Диапазон установок: +20 °С...+55 °С Подача воды: +1 °С...+30 °С
<b>Хладагент/объем:</b>	Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
<b>Тип подключения (электрического):</b>	Вставной блок клемм подключения
<b>Рабочий цикл:</b>	100 %
<b>Номинальная мощность P<sub>эл</sub>:</b>	При 50 Гц: 100 W При 60 Гц: 120 W
<b>Номинальный ток макс.:</b>	При 50 Гц: 0,44 А При 60 Гц: 0,5 А
<b>Защитный автомат/плавкий предохранитель:</b>	4 А
<b>Допустимое давление (р макс.):</b>	1 бар - 10 бар
<b>Гидравлические подключения:</b>	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	25,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177429963
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002515
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002515
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180712
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180712
<b>Описание продукта:</b>	СК воздухо-водяной теплообменник, потолочный, 4 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, гидравлические детали: медь/латунь, ШВГ: 597 x 417 x 475 мм

## Сертификаты

**Сертификаты:** Approval overview  
CSA  
UR + C-UR

---

**Сертификаты:** Сертификат/Декларация соответствия

---

**Пояснения:** Декларация о соответствии

---