

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна – AX 1446.000

Date : 16.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна – AX 1446.000

created: 16.11.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Исполнение:	без обзорного окна
Области применения:	Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+75 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Материал:	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Негорючесть согласно UL 94-V0 Без галогенов
Поверхность:	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	Эквивалент RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E:	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
ИК-код:	IK09
Класс защиты:	II (при 1000 В AC)
Комплект поставки:	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм

Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька

Указание:	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Основной материал:	Пластик
Описание продукта	
Размеры:	Ширина: 400 mm Высота: 600 mm Глубина: 200 mm
Толщина материала:	Монтажная панель: 3 mm
Монтажная панель:	Ширина: 305 mm Высота: 525 mm
Кол-во поворотных замков:	2
Упаковка:	1 шт.
Вес:	12,3 kg
EAN:	4028177006546
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	AX пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 400x600x200 mm
Сертификаты	
Сертификаты:	UL + C-UL
Сертификаты:	NA
Пояснения:	Декларация о соответствии

