

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Пластиковые распределительные шкафы АХ с обзорным окном – АХ 1448.000

Date : 16.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Пластиковые распределительные шкафы AX с обзорным окном – AX 1448.000

created: 16.11.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Исполнение:	с обзорным окном
Области применения:	Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+75 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием
Материал:	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат Негорючесть согласно UL 94-V0 Без галогенов
Поверхность:	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	Эквивалент RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 56
Степень защиты NEMA:	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E:	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
ИК-код:	IK09
Класс защиты:	II (при 1000 В AC)
Комплект поставки:	Корпус с обзорной дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с

двойной бородкой 3 мм
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька

Указание: Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа
С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси

Основной материал: Пластик

Описание продукта

Размеры: Ширина: 400 mm
Высота: 400 mm
Глубина: 200 mm

Обзорное окно: Да

Толщина материала: Монтажная панель: 2,5 mm

Монтажная панель: Ширина: 305 mm
Высота: 325 mm

Кол-во поворотных замков: 2

Упаковка: 1 шт.

Вес: 8,08 kg

EAN: 4028177006614

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

Описание продукта: АХ пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 400x400x200 мм, с обзорным окном

Сертификаты

Сертификаты: UL + C-UL

Сертификаты: NA

Пояснения: Декларация о соответствии
