



Нейлоновые кабельные вводы, тип PG удлиненный

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
 Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
 Уплотнительное кольцо: EPDM
 Рабочая температура: -40...+100°C
 Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу



Резьба ØD1	\varnothing [мм]	H [мм]	GL [мм]	 [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
PG 7	3...6,5	21	15	15	P0707L	1.210.0701.0300	P0707BL	1.210.0703.0300
PG 7	2...5	21	15	15	P0705L	1.210.0701.2300	P0705BL	1.210.0703.2300
PG 9	4...8	22	15	19	P0908L	1.210.0901.0300	P0908BL	1.210.0903.0300
PG 9	2...6	22	15	19	P0906L	1.210.0901.2300	P0906BL	1.210.0903.2300
PG 11	5...10	25	15	22	P1110L	1.210.1101.0300	P1110BL	1.210.1103.0300
PG 11	3...7	25	15	22	P1107L	1.210.1101.2300	P1107BL	1.210.1103.2300
PG 13,5	6...12	27	15	24	P13512L	1.210.1301.0300	P13512BL	1.210.1303.0300
PG 13,5	5...9	27	15	24	P13509L	1.210.1301.2300	P13509BL	1.210.1303.2300
PG 16	10...14	28	15	27	P1614L	1.210.1601.0300	P1614BL	1.210.1603.0300
PG 16	7...12	28	15	27	P1612L	1.210.1601.2300	P1612BL	1.210.1603.2300
PG 21	13...18	31	15	33	P2118L	1.210.2101.0300	P2118BL	1.210.2103.0300
PG 21	9...16	31	15	33	P2116L	1.210.2101.2300	P2116BL	1.210.2103.2300
PG 29	18...25	37	15	42	P2925L	1.210.2901.0300	P2925BL	1.210.2903.0300
PG 29	13...20	37	15	42	P2920L	1.210.2901.2300	P2920BL	1.210.2903.2300
PG 36	22...32	48	18	53	P3632L	1.210.3601.0300	P3632BL	1.210.3603.0300
PG 36	20...26	48	18	53	P3626L	1.210.3601.2300	P3626BL	1.210.3603.2300
PG 42	32...38	49	18	60	P4238L	1.210.4201.0300	P4238BL	1.210.4203.0300
PG 42	25...31	49	18	60	P4231L	1.210.4201.2300	P4231BL	1.210.4203.2300
PG 48	37...44	49	18	65	P4844L	1.210.4801.0300	P4844BL	1.210.4803.0300
PG 48	29...35	49	18	65	P4835L	1.210.4801.2300	P4835BL	1.210.4803.2300
PG 48	25...30,5	49	18	65	P4830L	1.210.4801.7300	P4830BL	1.210.4803.7300
PG 48	30,5...40	49	18	65	P4840L	1.210.4801.6300	P4840BL	1.210.4803.6300



UL f1 для черного цвета

