


Нейлоновые кабельные вводы, тип PG

Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
 Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
 Уплотнительное кольцо: EPDM
 Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
 Рабочая температура: -40...+100°C

PG	
c UL 94 V-2	c RA 94 V-2
CE	IP68/IP69K
RoHS	REACH



Резьба ØD1	K [мм]	H [мм]	GL [мм]	K [мм]	Beisit № RAL7035 ●	Артикул RAL7035	Beisit № RAL9005 ●	Артикул RAL9005
PG 7	3...6,5	21	8	15	P0707	1.210.0701.0200	P0707B	1.210.0703.0200
PG 7	2...5	21	8	15	P0705	1.210.0701.2200	P0705B	1.210.0703.2200
PG 9	4...8	22	8	19	P0908	1.210.0901.0200	P0908B	1.210.0903.0200
PG 9	2...6	22	8	19	P0906	1.210.0901.2200	P0906B	1.210.0903.2200
PG 11	5...10	25	8	22	P1110	1.210.1101.0200	P1110B	1.210.1103.0200
PG 11	3...7	25	8	22	P1107	1.210.1101.2200	P1107B	1.210.1103.2200
PG 13,5	6...12	27	9	24	P13512	1.210.1301.0200	P13512B	1.210.1303.0200
PG 13,5	5...9	27	9	24	P13509	1.210.1301.2200	P13509B	1.210.1303.2200
PG 16	10...14	28	10	27	P1614	1.210.1601.0200	P1614B	1.210.1603.0200
PG 16	7...12	28	10	27	P1612	1.210.1601.2200	P1612B	1.210.1603.2200
PG 21	13...18	31	11	33	P2118	1.210.2101.0200	P2118B	1.210.2103.0200
PG 21	9...16	31	11	33	P2116	1.210.2101.2200	P2116B	1.210.2103.2200
PG 29	18...25	37	11	42	P2925	1.210.2901.0200	P2925B	1.210.2903.0200
PG 29	13...20	37	11	42	P2920	1.210.2901.2200	P2920B	1.210.2903.2200
PG 36	22...32	48	13	53	P3632	1.210.3601.0200	P3632B	1.210.3603.0200
PG 36	20...26	48	13	53	P3626	1.210.3601.2200	P3626B	1.210.3603.2200
PG 42	32...38	49	13	60	P4238	1.210.4201.0200	P4238B	1.210.4203.0200
PG 42	25...31	49	13	60	P4231	1.210.4201.2200	P4231B	1.210.4203.2200
PG 48	37...44	49	14	65	P4844	1.210.4801.0200	P4844B	1.210.4803.0200
PG 48	29...35	49	14	65	P4835	1.210.4801.2200	P4835B	1.210.4803.2200
PG 48	25...30,5	49	14	65	P4830	1.210.4801.7200	P4830B	1.210.4803.7200
PG 48	30,5...40	49	14	65	P4840	1.210.4801.6200	P4840B	1.210.4803.6200
PG 48	40...50	52	14	72	P4850	1.210.4891.0200	P4850B	1.210.4893.0200
Нестандартная резьба								
PG 19	12...15	33	11	27	P1915-HW	8.210.1981.0227	P1915B-HW	8.210.1983.0227



UL f1 для черного цвета

