УЗИП для камер видеонаблюдения

ЛИНИЯ ДАННЫХ

MSP-VM230





G: газовая трубка D: ограничивающая диодная сеть V: Варистор LED: индикатор состояния L: индуктор

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2+3
Сеть		230 В однофазный
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	255 Vdc
Вносимые потери		< 1dB
Макс. линейный ток	IL	5 A
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 µs impulses)	In	5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 µs by pole)	Imax	10 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50µs - 8/20µs)	Uoc	10 kV / 5 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты(@ In (8/20µs))	Up	1.2 kV
Уровень защиты(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	1.2 kV
Номинальный ток разряда(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In	2.5 kA
Макс. частота	f max.	100 Mhz
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5 мм² макс.
Формат		DIN-рейка или монтажный фланец
Монтаж		DIN-рейка или плоская поверхность (фланец)
Материал корпуса		Анодированный алюминий
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение и отсоединение от линии питания
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен и отключение линии
Индикаторы рабочего режима		Зеленый(ые) светодиод(ы) включены
Размеры		см. схему
Вес		0.163 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21
Артикул		
420401		