

Вентиляционная решетка с фильтром RF



Назначение

- отвод тепла.

Характеристики

- материал – АБС-пластик, UL94V0;
- цвет – светло-серый RAL 7035 и черный RAL 9005;
- степень защиты – IP54;
- температура хранения – от –40 до +70 °С.

Особенности

- монтаж осуществляется с помощью защелок, толщина стенки шкафа указана в таблице;
- возможность дополнительной фиксации метизами, не зависит от толщины стенки шкафа;
- фильтр выполнен из материала со специальной структурой из терморегулируемых волокон, что обеспечивает эффективную и бесперебойную работу в экстремальных условиях до 100 °С и до 100% относительной влажности.

Комплект поставки

- решетка с фильтром, шаблон монтажного отверстия.

Размеры внешние (В×Ш), мм	Размеры выреза (В×Ш), мм	Толщина стенки шкафа для монтажа на защелках, мм	Вес, кг	Цвет	Код
112×112	92×92	1–2,2	0,09	RAL 7035	R5RF08
				RAL 9005	R5RF08B
150×150	124,5×124,5	1–2,2	0,15	RAL 7035	R5RF12
				RAL 9005	R5RF12B
205×205	177,5×177,5	1–2,2	0,32	RAL 7035	R5RF13
				RAL 9005	R5RF13B
252×252	224×224	1–2,5	0,44	RAL 7035	R5RF15
				RAL 9005	R5RF15B
325×325	292×292	1–2,5	0,76	RAL 7035	R5RF20
				RAL 9005	R5RF20B

Вентиляционная решетка с фильтром ЭМС



Назначение

- отвод тепла.

Характеристики

- материал – АБС-пластик, UL94V0;
- ЭМС-экранирование для защиты от электромагнитных помех;
- цвет решетки – RAL 7035;
- степень защиты – IP54;
- температура хранения – от –40 до +70 °С.

Особенности

- обратная сторона решетки и уплотнитель имеют металлизированное покрытие, дополнительно установлена металлическая сетка;
- монтаж осуществляется с помощью клипс, толщина стенки шкафа указана в таблице;
- возможность дополнительной фиксации метизами, не зависит от толщины стенки шкафа;
- фильтр выполнен из материала со специальной структурой из терморегулируемых волокон, что обеспечивает эффективную и бесперебойную работу в экстремальных условиях до 100 °С и до 100% относительной влажности.

Комплект поставки

- решетка с фильтром, шаблон монтажного отверстия.

Размеры внешние (В×Ш), мм	Размеры выреза (В×Ш), мм	Толщина стенки шкафа, мм	Вес, кг	Код
106,5×106,5	91,5×91,5	1–2	0,10	R5KF081
150×150	125×125	1,3–3,2	0,20	R5KF121
250×250	223×223	1,3–3,7	0,60	R5KF151
325×325	290×290		0,96	R5KF201